



196625,
г. Санкт-Петербург,
Фильфровское шоссе,
д. 3, корп. 2, офис 244
Тел.: +7 (812) 245-38-87
E-mail: 8ev@8ev.ru
www.8ev.ru

ООО «8EV»

ИНСТРУКЦИЯ

Фартук полиуретановый многоцветный HACCPER Uretex HARDWHITE, 1210x890 мм, 300 мкм



Технические характеристики

Длина: 1210 мм

Ширина: 890 мм

Толщина: 300 мкм (микрон), 0,30 мм

Материал: полиуретан (100%)

Тип фиксации: завязки

Циклов стирки: 60

Класс защиты: 3

Описание

Одежда специальная защитная от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирание). Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-83 – МиЗ. Назначение по ГОСТ 12.4.011-89 – одежда специальная защитная. Соответствует ТР ТС 019/2011. Изделие не является сложной конструкцией. Применяется без ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Инструкция по применению

Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, надеть, расправить фартук, закрепить завязки на спине, использовать по назначению. Рекомендован для многоцветного применения. Заменять фартук следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы. После применения фартук сдать для дальнейшей стирки и сушки.

Уход за изделием

Рекомендуется автоматическая стирка при температуре не более 40°C с использованием щелочного раствора pH 13,3 и кремнефтористой кислоты в качестве дезинфицирующего компонента. При стирке используйте стандартный цикл для белья – двукратная стирка при температуре 40°C, по три и шесть минут соответственно, а также двукратное полоскание. Рекомендована сушка в сушильных шкафах, сушильных машинах при низких температурах не более 20°C, а также возможна естественная сушка. Рекомендуемый срок службы – порядка 60 циклов стирки и дезинфекции, при условии соблюдения требований хранения и эксплуатации. Порядок проведения обслуживания, периодических проверок, утилизации изделий осуществляется согласно стандартам, действующим на предприятии-потребителе. Не допускается применять Фартук, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия. Не допускается применять фартук при работах с химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом фартука (полиуретан). Фартук является термопластичным изделием, но во избежание его оплавления не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно



196625,
г. Санкт-Петербург,
Фильтровское шоссе,
д. 3, корп. 2, офис 244
Тел.: +7 (812) 245-38-87
E-mail: 8ev@8ev.ru
www.8ev.ru

ООО «8EV»

ИНСТРУКЦИЯ

нагретыми и раскаленными предметами. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

Фартук предназначен

Для защиты одежды от брызг различных жидкостей и защиты от общих производственных загрязнений. Устойчив к поверхностным незначительным механическим воздействиям. Применяется для защиты в различных отраслях и сферах: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология и во многих других, где необходима поверхностная защита одежды персонала от брызг жидкостей, намокания и всевозможных загрязнений.

Рекомендуемый температурный режим для использования изделия: -80°C до +60°C. Хранить в сухом месте, вдали от открытого огня и нагревательных приборов. **Срок годности 3 года.** Хранить вдали от агрессивных и легковоспламеняющихся веществ, а также избегать воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей. Не требует особых условий при транспортировке.



Произведено согласно ТУ 14.12.30-001-41202218-2019, в соответствии с ТР ТС 019/2011